



Caractéristiques SLV Numinos Phase M Spot Aluminium Noir 20.1W 1885lm 60D - 927 Blanc Très Chaud | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255525                                                              |
| EAN                          | 4024163243704                                                       |
| Marque                       | SLV                                                                 |
| Nom du fabricant             | NUMINOS CL PHASE M Indoor LED surface ceiling light BK/BK 2700K 60° |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                               |

Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Code Couleur                      | 927 Blanc Très Chaud                 |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud                |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 93.8                                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                                   |
| Référence Article                 | Spot LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                       | Plafond                                 |
| Indice de Protection          | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Température de fonctionnement | -20 to +30                              |
| Matériaux                     | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire          | Noir                                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours              |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur pression 3-pôles]        |
| Gamme                         | Numinos                                 |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 85  |
| Hauteur (mm)  | 185 |
| Diamètre (mm) | 85  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

