



Caractéristiques SLV New Tria 75 Spot Aluminium  
Noir Rond 8.3W 750lm 38D - 930 Blanc Chaud |  
Diamètre 75mm - Meilleur Rendu Des Couleurs -  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255680                                                  |
| EAN                          | 4024163277631                                           |
| Marque                       | SLV                                                     |
| Nom du fabricant             | NEW TRIA 75 rec. ceiling light 3000K 38° IP 20 round BK |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 90.4                                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 38                                   |
| Référence Article                 | Spot LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)         | 75                                      |
| Couverture Optique            | Other                                   |
| Indice de Protection          | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Température de fonctionnement | De -20 à +35                            |
| Matériaux                     | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire          | Noir                                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours              |
| Inclinable                    | Non                                     |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur pression 3-pôles]        |
| Gamme                         | New Tria                                |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Largeur (mm)  | 93 |
| Hauteur (mm)  | 40 |
| Diamètre (mm) | 93 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

