



**Caractéristiques Ledvance Spot LED  
Adjust Aluminium Blanc 8W 720lm  
36D - 940 Blanc Froid | Diamètre  
68mm - IP20 - Meilleur rendu des  
couleurs - Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 247068                              |
| EAN                          | 4058075799660                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 90                                   |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 36                                   |
| Référence Article                 | Spot LED                             |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Lampe Incluse                  | Oui                                     |
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 68                                      |
| Couverture Optique             | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)         |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                   |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Inclinable                     | Non                                     |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 3-pôles]         |
| Gamme                          | SPOT ADJUST                             |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 81 |
| Largeur (mm)  | 81 |
| Hauteur (mm)  | 43 |
| Diamètre (mm) | 81 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur



Partenaire des **professionnels**

Pas de détecteur



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**