



**Caractéristiques Ledvance Applique Murale Urban Vario Aluminium Gris 29W 2600lm - 822-827 CCT**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 260304                                |
| EAN                          | 4099854659744                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | URBAN WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 GY |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 109000                                |

## Informations techniques

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                                      |
| Dimmable                          | Non dimmable                                 |
| Code Couleur                      | 822 Blanc Très Chaud, 827 Blanc Très Chaud   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2200 Blanc Très Chaud, 2700 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs               |
| Couleur Claire                    | Blanc                                        |
| Options de couleur                | CCT                                          |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 55                                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 90                                           |
| Facteur de puissance              | >0.90                                        |
| Inclinable                        | Non                                          |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Montage              | Fixation murale            |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article    | LED Decorative Lighting    |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 150 |
| Largeur (mm)  | 100 |
| Hauteur (mm)  | 250 |

## Informations du capteur

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité |
|-----------------|-----------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

