



## Caractéristiques Ansell LED suspendu Panneau de sortie de secours Kestrel Blanc 2W 14lm - 865 Lumière du Jour

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 245395                                                                   |
| EAN                          | 5056144244041                                                            |
| Marque                       | Ansell                                                                   |
| Nom du fabricant             | Kestrel LED Pendel Noodverlichting 2W - Continue / Niet-Continue LifePO4 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                    |

### Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Non dimmable         |
| Code Couleur                      | 765 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Lampe Incluse                     | Oui                  |
| Référence Article                 | LED Emergency Light  |

### Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                 |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                   |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                      |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                          |
| Gamme                          | Kestrel                                 |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 283 |
| Largeur (mm)  | 250 |
| Hauteur (mm)  | 50  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

