



Caractéristiques Lot 4x Philips  
Panneau LED Ledinaire RC065B 28W  
3400lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm -  
UGR <22

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 253107   |
| EAN                          | 8719157059718                                    |
| Marque                       | Philips  |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000  |
| Gamme                        | Ledinaire  |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 121.4                          |
| Indice de Protection              | IP40/IP20                      |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK02 - 0.20 Joule              |

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 3-pôles] |
| Finition du Réflecteur | Acrylate                        |
| Facteur de puissance   | >0.90                           |
| Référence Article      | Panneau LED                     |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | Acrylate                              |
| Température de fonctionnement | -10 to +35                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Acier                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 35      |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**